

## SAF Důležitá informace 45 – technika

### Přiřazení počtu zubů pólového kruhu

u náprav SAF generace 06 (série B, S a Z)

s kotoučovou nebo bubnovou brzdou, pro zatížení nápravy 9 až 11 tun

Od zavedení generace náprav 06 dodává SAF pólový kruh a držák čidla sériově a předmontované. V této souvislosti byl počet zubů pólových kruhů stanoven na jen 2 velikosti (80 a 90 zubů).

Počet zubů závisí nyní na připojení kola; použitý rozměr pneumatiky a její dynamický odvalený obvod byly zohledněny.

Připojení kola			Rozměr pneumatiky	Počet zubů
Počet šroubů	Střední otvor	Roztečná kružnice šroub. otvorů		
10	280	335	19,5" / 20-22,5"	90
10	220	285,75	19,5" / 22,5"	90
8	220	275	19,5"	90
10	175	225	19,5" / 15-17,5"	80

### Upozornění:

U náprav SAF generace 06 (série B, S a Z) se nachází pólové kruhy na vnitřní straně náboje kola, a to nezávisle na druhu brzd (kotoučové nebo bubnové).

**Kotoučová brzda**



**Bubnová brzda**



**Pólové kruhy a držák čidla u generace náprav SAF 06 (série B, S a Z) sériově a předmontované na vnitřní straně náboje**