

SAF Luftfederbälge mit Kunststofftauchkolben für die INTRA-Baureihen

Ab dem 1. September 2008 werden alle INTRA-Baureihen standardmäßig mit Kunststofftauchkolben ausgeliefert.

Aus dem Einsatz der Kunststofftauchkolben resultiert ein Nutzlastgewinn von 13 kg pro Achse.



Luftfederbälge mit gleichen technischen Daten wie Balgdurchmesser und Achshub (siehe unten stehende Tabelle) sind im Ersatzfall unabhängig von der Ausführung des Tauchkolbens voll austauschbar.

Technische Daten für Luftfederbälge			
Kunststofftauchkolben	Stahltauchkolben	Balgdurchmesser	Achshub
SAF 2619V		300 mm	180 mm
SAF 2919V	SAF 2918V	350 mm	180 mm
SAF 2924V	SAF 2923V	350 mm	200 mm
SAF 2927V	SAF 2926V	350 mm	260 mm

Bestellnummern				
Luftfederbalg mit Kunststofftauchkolben			Luftfederbalg mit Stahltauchkolben	
Bezeichnung	Bestellnummer		Bezeichnung	Bestellnummer
SAF 2619V	3 228 1033 00			
SAF 2919V	3 228 1042 00	↔	SAF 2918V	3 228 1027 00 *
SAF 2924V	3 228 1041 00	↔	SAF 2923V	3 228 1031 00 *
SAF 2927V	3 228 1047 00	↔	SAF 2926V	3 228 1030 00 *

* Stahltauchkolben weiterhin optional lieferbar.

Luftfederbälge mit Kunststofftauchkolben für SAF MODUL-Baureihen auf Anfrage!